

アクリル押出板

スミペックス® E & SUMIKA ACRYL SHEET



住化アクリル販売株式会社

アクリル押出板

スミペックス® E & SUMIKA ACRYL SHEET



優れた透明性

耐候性・加工性・発色性

多彩なラインナップ

※風合いは、サンプルにてご確認ください。

■SUMIKA ACRYL SHEET EM [押出両面マット板]

	板厚(mm)	実寸法(mm)	
		915×1,830	1,220×1,830
EM000 (クリア両面マット)	2.0	7,880 ⑤	10,490 ⑤
	3.0	11,810 ⑤	15,740 ④
	5.0	19,690 ③	26,230 ②
EM065 (ホワイト両面マット)	2.0	8,660 ⑤	
	3.0	12,980 ⑤	
	5.0	21,640 ③	
EM961 (ブラック両面マット)	2.0	8,660 ⑤	
	3.0	12,980 ⑤	
	5.0	21,640 ③	

<光学特性>

品種	板厚(mm)	透過率(%)	反射率(%)
EM000 (クリア両面マット)	3.0	92	9
EM065 (ホワイト両面マット)	3.0	8	89
EM961 (ブラック両面マット)	3.0	<1	5

※注 1) 上記品種は標準品種です。 2) マスキングは紙マスキングです。 3) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。
4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

スミペックス®E、SUMIKA ACRYL SHEETは、ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバーさらには先端的な光学用途、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用され、アクリルの持つ豊かさ、魅力、可能性を製品に反映しています。

■スミペックス®E [押出板]

品種	板厚 (mm)	実寸法 (mm)								
		1,100×1,350	1,100×1,400	915×1,830	930×1,860	1,000×2,000	1,020×2,040	1,220×1,860	1,350×1,830	1,350×2,800
E000(クリア) ※紙マスキング品	1.0									
	1.5		4,310 ^⑩	5,060 ^⑩		6,040 ^⑩				
	1.8		4,870 ^⑥	5,690 ^⑥		6,800 ^⑥				
	2.0		5,400 ^⑤		6,300 ^⑤		7,550 ^⑤	8,420 ^⑤		
	2.5									
	2.8			8,830 ^⑤						
	3.0		8,090 ^⑤		9,450 ^⑤		11,320 ^④	12,610 ^④		
	3.8									
	4.0		10,790 ^③		12,610 ^③	15,110 ^③		16,850 ^③		
	4.8			15,150 ^③						
	5.0		13,460 ^③		15,750 ^③		18,850 ^②	21,030 ^②		
	6.0		16,190 ^②	18,910 ^②		22,640 ^②				
	8.0		22,650 ^①	26,470 ^①		31,680 ^①				
	10.0		28,340 ^①	33,080 ^①		39,640 ^①				
E000(クリア) ※ポリマスキング品	1.0					5,640 ^⑩				
	1.5		4,310 ^⑩	5,060 ^⑩						
	1.8									
	2.0		5,400 ^⑤		6,300 ^⑤		7,550 ^⑤			
	2.5									
	2.8									
	3.0		8,090 ^⑤		9,450 ^⑤		11,320 ^④			
	3.8									
	4.0					15,110 ^③				
	4.8									
	5.0		13,460 ^③		15,750 ^③		18,850 ^②	21,030 ^②		
	6.0									
	8.0		22,650 ^①	26,470 ^①		31,680 ^①				
	10.0		28,340 ^①	33,080 ^①		39,640 ^①				
E032(オパール)	2.0	5,690 ^⑤		6,620 ^⑤		7,930 ^⑤				
	3.0	8,500 ^⑤		9,920 ^⑤		11,880 ^④		13,960 ^②	21,380 ^①	
	5.0	14,160 ^③		16,560 ^③		19,810 ^②		23,280 ^①	35,620 ^①	

※注 1) 上記品種は標準在庫品です。 2) E032のマスキングは紙マスキングです。 3) 注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。

4) 上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。

SUMIKA ACRYL SHEET

品種	板厚(mm)	実寸法(mm)		
		1,100×1,350	915×1,850	1,000×2,000
SAS065(ホワイト)	2.0	5,940 ⑤	6,930 ⑤	8,270 ⑤
	3.0	8,880 ⑤	10,380 ⑤	12,430 ④
	5.0	14,810 ③	17,310 ③	20,720 ②
SAS961(ブラック)	2.0	5,940 ⑤	6,930 ⑤	8,270 ⑤
	3.0	8,880 ⑤	10,380 ⑤	12,430 ④
	5.0	14,810 ③	17,310 ③	20,720 ②
SAS605(ガラス色)	2.0	受注品		
	3.0	8,880 ⑤	10,380 ⑤	12,430 ④
	5.0	14,810 ③	17,310 ③	20,720 ②
	8.0	24,920 ①	29,120 ①	34,850 ①
	10.0	31,170 ①	36,390 ①	受注品
SAS914(ブルースモーク)	2.0	受注品	受注品	8,270 ⑤
SAS917(ブラウンスモーク)	3.0			12,430 ④
SAS918(ミスティスモーク)	5.0			20,720 ②
SAS000(クリア)	2.0~10.0	受注品		

<全光線透過率>

品種	板厚(mm)	透過率(%)
SAS605(ガラス色)	2.0	91
	3.0	90
	5.0	88
SAS914(ブルースモーク)	2.0	31
	3.0	18
	5.0	6
SAS917(ブラウンスモーク)	2.0	39
	3.0	24
	5.0	12
SAS918(ミスティスモーク)	2.0	72
	3.0	65
	5.0	50

※注 1)上記品種は標準在庫品です。2)マスクングは、紙マスクングになります。3)注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。
4)上記標準品以外の受注品については弊社営業担当者にご相談下さい。

■スミペックス® ES [押出耐衝撃板]

品種	板厚(mm)	実寸法(mm)
		1,350×2,810
ES000(クリア)	2.0	15,780 ②
	3.0	23,650 ①
	5.0	39,430 ①

■スミペックス® GT [押出耐衝撃板]

品種	板厚(mm)	実寸法(mm)
		1,000×2,000
GT000(クリア)	2.0	10,430 ⑤
	3.0	15,590 ④
	5.0	26,030 ②

※注 1)上記品種は標準品種です。2)マスクングはポリマスクングです。3)注文は○数字の梱包枚数単位でお願いします。
4)上記標準品以外の受注品については、弊社営業担当者にご相談下さい。



住化アクリル販売株式会社

□本社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
茅場町高木ビル3階
TEL 03-6837-9090 FAX 03-6837-9093
<https://www.sumika-acryl.co.jp/>
※本資料の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

【取扱店】